

PLIOTIX ANTIMANCHAS ECOBARP AL AGUA



Descripción del Producto Pintura selladora y de acabado a base de resinas acrílicas especiales en medio acuoso y pigmentos de alta solidez

Especialmente formulada para aislar manchas en paredes, de humos, grasas, nicotina, humedad, alquitrán, etc...



Características Técnicas

Color	Blanco
Aspecto	Mate
Secado al tacto	30-60 minutos, en función del espesor aplicado y condiciones ambientales
Repintado	A las 4 horas
Rendimiento	7-10 m ² /l, mano, según estado y estructura de la superficie
Diluyente	Agua
Almacenamiento	Excelente hasta 1 año/s, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales. Almacenar en locales protegidos de las heladas

Propiedades

Facilidad de aplicación
 Gran poder de cubrición
 No gotea ni descuelga
 Máximo Rendimiento
 Adherencia sobre superficies blandas, desmenuzables, porosas, alcalinas y húmedas.
 Cubre manchas de humo, hollín, nicotina
 Acabado lavables
 No amarillea
 Mínimo olor
 Buen comportamiento con el medio ambiente.

Aplicaciones

Adecuado para aislar sellar y cubrir manchas de humo, hollín, nicotina goteras, sobre techos, interiores y paredes con mínima preparación..., sin necesidad de repintar y recubrir con pintura plástica.
 Adecuado para renovación de techos y paredes manchadas.

Modo Empleo

Remover bien el contenido del envase
 Aplicar en capas uniformes
 Aplicación a: Brocha, rodillo y pistola airless

Preparación de Superficies

La superficie tiene que estar limpia, seca, sin grasas, salitres, desconchados y ser consistentes.
 Sobre superficies sin pintar aplicación de 2 ó 3 manos: la primera diluida al 10-15% y la segunda ligeramente diluida o al uso.
 Sobre superficies con pinturas viejas: Eliminar la pintura en mal estado y proceder como en superficies sin pintar

Recomendaciones antes de Aplicar

No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C.

Otros Datos

Envasado 0.75L, 4L y 15L

Observaciones

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
No almacenar los envases abiertos o empezados.
Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 11-12-2013 Esta ficha anula todas las anteriores.